

Les télécopiques

Genie

Nacelle télescopique 25m



Nacelle télescopique 40m



Les + ABC : Portée horizontale 24,40m, hauteur de travail 40m, bras pendulaire, 4 roues directionnelles autorisant la marche en crabe, 4x4 tous terrains, cette nacelle d'exception offre également des commandes proportionnelles pour une plus grande souplesse d'utilisation. En cas de besoin, nous pouvons vous proposer également les services d'un opérateur expérimenté formé CACES.

**DISPONIBLE
A LA LOCATION**

**GRANDES HAUTEURS
UNIQUE A LA REUNION !**

Nacelle télescopique 22m



CARACTERISTIQUES ▼

Hauteur de travail	Déport max	Utilisation	Energie	Dim (LxlxH en m)	Poids	Poids max panier	Pente admissible	Vent admissible
22m	17,10m	extérieur 4x4	diesel/ess	11,20x2,43x2,80	15 141kg	272kg	45%	5,3km/h
25m	23,40m	extérieur 4x2	diesel/ess	12,40x2,43x2,80	16 266kg	227kg	45%	5,3km/h
40m	24,40m	extérieur 4x4	diesel	14,00x2,49x3,07	20 323kg	227kg	40%	45km/h

Les bras articulés

Genie

Bras articulés tractables 12m bi-énergie



Les + ABC :
Grande mobilité pour une utilisation sur plusieurs sites dans la même journée. Aide au déplacement (moteur pour la translation).


Bras articulés 12 à 20m



Les + ABC :
Spécialisé dans les travaux compliqués à haute portée, ce type de nacelles est également doté en standard d'essieux oscillants actifs.

Bras articulés 43m

> Disponible en 26m



Les + ABC :
Portée horizontale de 18 à 23m de haut, hauteur de travail 26 à 40m, hauteur d'articulation 8,80m. Ses 4 roues directrices permettant la marche en crabe, et son bras pendulaire en font l'outil idéal pour travailler sur des chantiers très difficiles.

CARACTERISTIQUES ▼

Hauteur de travail	Déport max	Utilisation	Energie	Dim (LxlxH en m)	Poids	Poids max panier	Pente admissible	Vent admissible
12m	6,20m	int./ext.	essence/220V	4,50x1,50x1,90	1 400kg	200kg	-	45km/h
12m	6,80m	ext. 4x4	diesel	6,70x1,78x2,00	4 854kg	227kg	45%	-
16m	7,70m	int./ext. 4x2	diesel/élect.	6,80x1,80x2,00	7 493kg	227kg	30%	45km/h
16m	7,70m	ext. 4x4	diesel	6,80x2,20x2,10	6 260kg	227kg	45%	45km/h
18m	9,20m	ext. 4x4	diesel	7,50x2,29x2,16	7 210kg	227kg	45%	45km/h
20m	10,40m	ext. 4x4	diesel	7,90x2,41x2,64	10 004kg	227kg	40%	45km/h
26m	18,30m	ext. 4x4	diesel	11,27x2,49x3,00	17 010kg	227kg	50%	45km/h
43m	21,23m	ext. 4x4	diesel	12,93x2,46x3,07	20 366kg	272kg	45%	45km/h

ELEVATION DE PERSONNES

Ciseaux électriques 8 à 12m



Les + ABC : Un élévateur stable, fiable, équipé d'une extension incorporée de la nacelle, pour travailler en hauteur en toute sécurité, braquage des roues à 90°.

Ciseaux électriques 12m grande roue

Les + ABC : Un élévateur à ciseaux électrique de grande capacité et très maniable grâce à son grand angle de braquage.



Ciseaux diesel 12 à 18m avec stabilisateurs hydrauliques

Les + ABC : Un plateau avec revêtement anti-dérapant remplaçable et équipé d'une double extension permettant d'aller jusqu'à 6,57m de longueur. Système de calage hydraulique à grand débattement avec mise à niveau des quatre stabilisateurs. Traction intégrale 4 roues motrices. Commandes proportionnelles. Capacité en charge de 680kg.



**DISPONIBLE
A LA LOCATION**

CARACTERISTIQUES

Hauteur de travail	Déport max	Utilisation	Energie	Dim (LxlxH en m)	Poids	Poids max panier	Pente admissible	Vent admissible
8m	extension 0,81m	int. 4x2	électrique	2,44x0,813x0,99	2 044kg	363kg	30%	0km/h
10m	extension 0,92m	int. 4x2	électrique	2,41x1,17x1,66	2 055kg	454kg	30%	0km/h
12m	extension 0,92m	int. 4x2	électrique	2,41x1,17x1,80	2 812kg	318kg	25%	0km/h
12m ⁽¹⁾	extension 1,53m	int./ext. 4x2 ⁽²⁾	électrique	2,67x1,73x1,30	3 425kg	454kg	25%	45km/h
12m+stab	extension 1,15m	ext. 4x4	diesel	3,40x1,73x1,83	4 012kg	454kg	35%	45km/h
12m ss stab	extension 1,30m	ext. 4x4	diesel	3,60x2,10x2,50	3 765kg	567kg	35%	45km/h
14m+stab	extension 1,22m	ext. 4x4	diesel	3,70x2,10x2,60	4 218kg	340kg	30%	45km/h
15m+stab	extension 2,70m	ext. 4x4	diesel	4,88x2,29x2,25	6 601kg	680kg	50%	45km/h
18m+stab	extension 3,56m	ext. 4x4	diesel	4,88x2,29x2,47	7 936kg	680kg	40%	45km/h

(1) Grande roue - (2) Sol plat

Les mâts verticaux

Mât vertical 6,5m



Les + ABC : Cette nacelle automotrice à mât vertical, ultra-compacte et performante doit sa fiabilité au système de mât breveté Génie. Son châssis compact de 75cm de large et de 1,35m de long lui permet de rentrer dans un ascenseur. Elle peut être manœuvrée dans des rayons étroits avec l'opérateur à son bord.



Mât vertical 12m



Les + ABC : Idéal sur site exigu nécessitant du déport. Déport latéral jusqu'à 5m.

Mât vertical 6m



Les + ABC :

Nacelle dotée d'une miniplateforme permettant de poser des charges. Idéal pour travailler dans les rayonnages en hauteur.

CARACTERISTIQUES ▼

Hauteur de travail	Déport max	Utilisation	Energie	Dim (LxlxH en m)	Poids	Poids max panier	Pente admissible	Vent admissible
6m	-	int. 4x2	électrique	0,78x1,65x1,79	1 000kg	130kg	20%	0km/h
6,5m	extension 0,5m	int. 4x2	électrique	1,35x0,75x1,60	994kg	159kg	25%	0km/h
10m	3,12m	int./ext. 4x2	électrique	2,89x0,99x1,99	3 300kg	200kg	20%	12,5km/h
12m	5m déport à 7m de H	int./ext. 4x2 ⁽¹⁾	électrique	4,07x1,2x1,99	5 300kg	200kg	20%	45km/h

(1) Sol plat

Nacelles sur camion

Nacelle 20m + stab



**SPECIAL
CHANTIERS
DIFFICILES**

Nacelle 16m + stab



Les + ABC : Commandes électro-hydrauliques proportionnelles avec possibilité de réglage de la vitesse de tous les mouvements, aussi bien du sol que de la nacelle. La conception de cette nacelle vous permet de travailler dans de nombreuses situations délicates.

Les + ABC :

Une nacelle idéale pour des interventions nombreuses et variées sur plusieurs sites distants.

CARACTERISTIQUES ▼

Hauteur de travail	Déport max	Utilisation	Energie	Dim (LxlxH en m)	Poids	Poids max panier	Pente admissible	Vent admissible
16m+stab	6m déport	ext. 4x2	diesel	6,20x2,10x2,85	3 320kg	200kg	-	45km/h
20m+stab	9,3m déport	ext. 4x2	diesel	6,00x2,00x2,40	3 320kg	200kg	-	45km/h